

SYSTEMÜBERSICHT

Diese Informationen sind für Systemadministratoren oder Manager/Filialleiter gedacht, die Frische-Etiketten für die System erstellen.

Bei Verwendung von Avery Dennison® Cloud Portal laufen einige Vorgänge anders ab.

Das System umfasst:

Label Design



PC-Anwendung zum Erstellen neuer benutzerdefinierter Formate oder Bearbeiten von Standardformaten.

Edit



Anwendung mit folgenden Funktionen: Erstellen von Datendateien, Stapeln und Timern; Verwaltung von Mediendateien; Hinzufügen benutzerdefinierter Formate.

Configure



Anwendung mit folgenden Funktionen: Einrichten von Benutzern, Ladenadressen/-logos, Senden/Empfangen von Dateien, Konfiguration von Druckern oder Gruppen, Anpassen der Netzwerkeinstellungen. Einrichtung von Druckern zum automatischen Senden/Empfangen aktualisierter Datendateien oder Konfigurationsdateien. Abruf von Protokollen, Konfigurationen und Datendateien von Druckern.

Prep



Systemanwendung mit folgenden Funktionen: Drucken von Frische-Etiketten, Ansehen von Rezepten und Videos.



Label Design



Prep
Configure

Systemanforderungen

Um **Edit**, **Configure** und **Label Design** zu installieren und zu verwenden, muss Ihr PC die folgenden Anforderungen erfüllen:

Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft® Windows® 10, 64-bit

Prozessor: I5, 4. Generation

Speicher (RAM): Mindestens 8 GB empfohlen

Festplattenspeicher: Mindestens 10 GB empfohlen

Android™ ist eine Marke von Google LLC. Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Microsoft® Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Klassifizierung: Avery Dennison – öffentlich

TC9418SODE Rev. AG 8/21 ©2020 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

- Bei einigen Kombinationen von Computerhardware und Versionen von Windows®-Betriebssystemen müssen Sie diese Anwendungen als Administrator ausführen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Desktopsymbol und wählen Sie Als Administrator ausführen.

Manager / Filialleiter und Systemadministratoren: Folgen Sie diese Anweisungen, um loszulegen.

1. Installieren Sie die Anwendungen (**Configure**, **Edit** und **Label Design**) auf Ihrem Computer.
 - Zum Drucken von Etiketten mit feststehenden Feldern in einer anderen Sprache installieren Sie die PC-Anwendung Configure & Edit in der benötigten Sprache.

Haben sie...


 - ◆ eine vorhandene Datendatei? Senden Sie diese per **Configure** (Konfigurieren) an den Drucker oder speichern Sie die Datei auf einem USB-Stick und laden Sie die Datei dann über **Prep** (Printer Settings, Printer Update) [Vorbereitung (Druckereinstellungen, Druckeraktualisierung)] auf den Drucker.
 - ◆ Produktdaten in Tabellenform? Verwenden Sie die Excel-Vorlage mit Bearbeiten auf dem PC, um Daten einzugeben (oder kopieren Sie Daten aus einer vorhandenen Tabellen-. CSV-Datei). Die Vorlage (.XLSX) funktioniert mit Microsoft® Office Standard 2007 oder höheren Versionen von Microsoft® Excel®. Öffnen Sie **Edit** (Bearbeiten) auf Ihrem PC. Wählen Sie „Download Excel® Template“ (Excel-Vorlage herunterladen im Menü „File“ (Datei), um eine Kopie auf Ihrem PC zu speichern. Geben Sie Ihre Daten in die Vorlage ein und speichern Sie sie. Wählen Sie im „File“ (Datei) „Import Data from“ (Daten importieren von) dann Microsoft Excel®. Suchen Sie die Datei. Klicken Sie auf „Open“ (Öffnen). Die Datei wird importiert und in **Edit** (Bearbeiten) geöffnet.
2. Erstellen Sie mithilfe von **Edit** eine Datendatei mit den gewünschten Produktschaltflächen, Stapeln und Timern. Falls die vorgegebenen Standardformate nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie mithilfe von **Label Design** benutzerdefinierte Formate erstellen. Fügen Sie mit **Edit** die benutzerdefinierten Formate hinzu und legen Sie dann entsprechende Schaltflächen fest oder Standardformate.
3. Mit **Configure** können Sie die Druckereinstellungen (einschließlich WLAN und LAN) konfigurieren, Druckergruppen verwalten, und Ladenadressen/-logos definieren, Benutzer anlegen und ihre Berechtigungen verwalten.
4. Außerdem können Sie mit **Configure** die Konfigurations (.ENC)- und die Datendatei (.DAT, .DAT18, .FRESHMARX, or .FRESHMARX18) an den Drucker.
5. Mithilfe von **Prep** lassen sich Erinnerungen für die Bediener einrichten. Die Bediener können mit **Prep** direkt am Drucker Frische drucken oder andere Arten von Etiketten.

Benutzer des Systems








Es werden drei Arten von Standardbenutzern unterschieden: Bediener, Manager und Administratoren. Melden Sie sich als Standardadministrator an, um Benutzer anzulegen. Die Standardbenutzer können beim Erstellen eines neuen Administrators gelöscht werden.

Benutzer	Beschreibung	Standardkennwort
Standardbediener	Einfacher Benutzer mit Zugriff auf Prep . Kann Etiketten drucken und <i>möglicherweise</i> Produktdatendateien auf dem Drucker aktualisieren.	Das Bedienerpasswort (0000) ist optional. Der Systemadministrator entscheidet, ob sich die Bediener anmelden müssen.

Benutzer	Beschreibung	Standardkennwort
Standardmanager	Normaler Benutzer mit Zugriff auf Prep . Kann <i>möglicherweise</i> Produktdatendateien aktualisieren, Edit verwenden, Drucker konfigurieren usw.	Abcd
Standardadmin	Benutzer der höchsten Stufe mit Zugriff auf <i>alle</i> Anwendungen. Dieser Benutzer legt die Berechtigungen für Bediener und Manager fest.	1234

 Wir empfehlen, die Standardpasswörter zu ändern und/oder eigene Benutzer zu definieren.

Menüsymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Datei	...	Mehr		Anwendungen		Donate*
	Menü		Aufklappen		Hilfe und Info		Waste*

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Prep-Zubereitet		Edit-Bearbeiten		Configure-Konfigurieren
	Produkttasten		Produkttasten		Allgemeine Einstellungen
	Chargen		Chargen		Netzwerk
	Schnelletiketten		Schnelletiketten		Einstellungen für Dateiübertragungen
	Mediendateien		Mediendateien		Rollenberechtigungen
	Druckereinstellungen		Externe Datenquellen		Benutzerverwaltung
	Erinnerungen		Donate & Waste Spenden & Abfälle*		Ladeninformationen



* Die Donate & Waste-Anwendung muss separat erworben werden.

Over the Air (OTA) Kernupdates

Der Drucker ist mit unserer Cloud-Serveradresse vorkonfiguriert, über die er Kernaktualisierungen erhält, ähnlich wie Mobiltelefone. Der Drucker empfängt eine ZIP-Datei. Das Druckersystem umfasst die Druckengine und die Firmware.

Mehrere Aktualisierungen müssen nacheinander in der richtigen Reihenfolge vorgenommen werden. Beispiel: Ein Drucker der Version 1.1 muss zunächst auf Version 1.2 aktualisiert werden, bevor sich die neueste Version 1.3 einspielen lässt. Eine Aktualisierung von Version 1.1 direkt auf 1.3 ist also nicht möglich.

So empfangen Sie OTA-Aktualisierungen:

1. Schalten Sie den Drucker ein.
 2. Melden Sie sich als **Administrator** an.
 3. Verbinden Sie den Drucker mit einem Netzwerk.
 4. Tippen Sie auf das Symbol für das Anwendungsmenü ().
 5. Tippen Sie auf „Home“. Tippen Sie dann auf das Android-Symbol. 
 6. Der Drucker prüft, ob Aktualisierungen verfügbar sind, und zeigt ggf. eine entsprechende Benachrichtigung an. Tippen Sie auf die Benachrichtigung. - ODER - Öffnen Sie die Android™-Einstellungen und wählen Sie dort „About Printer“ (Über den Drucker) > „Additional System Updates“ (Zusätzliche Systemaktualisierungen) aus.
 7. Tippen Sie auf **Update Now** (Jetzt aktualisieren). Falls Aktualisierungen verfügbar sind, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Während des Aktualisierungsvorgangs schaltet sich der Drucker aus und wieder ein. Die Meldung „Installing System Update“ (Systemaktualisierung wird installiert) erscheint, ist die Aktualisierung abgeschlossen.
- Bei der Systemaktualisierung bleiben Anwendungen erhalten.

